



23 BG

700438

Wesentliche Merkmale

Nadel ø 3mm	19 Stk. spitz
Luftverbrauch	100 L/Min, 3.5 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7bar, 100psi
Vibrationswert am Griff	16,90 m/s ²
Schalldruckpegel	≤ 100.7 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 110.0 db(A)

Verpackung



Koffergröße 475×360×110 mm / 18.7×14.1×4.3"

Koffer enthält

Nadelentroster 23 BG

Schlauchanschluss G3/8 × 10mm

Tube Schmierfett

Betriebsanleitung

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Physikalische Parameter

Gewicht	2,0 kg/ 4,4 lbs
Anschlußgewinde	G 3/8"

Empfohlene Schmierstoffe

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

Ersatzteile

Nadelsatz kpl.	ø 2 mm. stumpf	ø 3 mm. stumpf	ø 3 mm. spitz	ø 4 mm. stumpf	ø 4 mm. spitz
Artikelcode	700297	700298	700300	700299	700301

