

34 B

700364



Verpackung



Koffergröße 475×360×110 mm / 18.7×14.1×4.3"

Koffer enthält

Nadelentroster 34 B

Schlauchanschluss G3/8 × 10 mm

Zusatzhandgriff

Steckverbinder VAC

Tube Schmierfett

Betriebsanleitung

Wesentliche Merkmale

Nadel ø 3 mm	28 Stk. spitz
Luftverbrauch	125 L/Min, 4.4 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	17,10 m/s ²
Schalldruckpegel	≤ 100.7 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 110.0 db(A)

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Physikalische Parameter

Gewicht	3,0 kg/ 6,6 lbs
Anschlußgewinde	G 3/8"

Empfohlene Schmierstoffe

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

Ersatzteile

Nadelsatz kpl.	ø 2 mm. stumpf	ø 3 mm. stumpf	ø 3 mm. spitz	ø 4 mm. stumpf	ø 4 mm. spitz
Artikelcode	700349	700350	700352	700351	700353

