



34 BGV

700462

Wesentliche Merkmale

Nadel ø 3mm	28 Stk. spitz
Luftverbrauch	125 L/Min, 4.4 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	9,63 m/s ²
Schalldruckpegel	≤ 100.7 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 110.0 db(A)

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Empfohlene Schmierstoffe

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

Physikalische Parameter

Gewicht	6,1 kg/ 13,4 lbs
Länge	1750 mm / 69"

Ersatzteile

Nadelsatz kpl.	ø 2 mm. stumpf	ø 3 mm. stumpf	ø 3 mm. spitz	ø 4 mm. stumpf	ø 4 mm. spitz
Artikelcode	700349	700350	700352	700351	700353

