



34 BGV

700464 / 700343

Wesentliche Merkmale

Luftverbrauch	125 L/Min, 4.4 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	11,40 m/s ²
Schalldruckpegel	< 98.2 db(A)
Akustischer Leistungspegel	< 106.2 db(A)

Anwendungsbereich


Ideal zum Entfernen von Teppichböden und Gips, Bearbeiten von Naturstein, Ausmeißeln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Erhältlich mit verschiedenen Meißeln.

Empfohlene Schmierstoffe






BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

Physikalische Parameter

Gewicht	700464 - 5,8 kg / 12,8 lbs 700343 - 4,0 kg / 8,8 lbs
Länge	700464 - 160 cm / 63" 700343 - 80 cm / 31.4"
Anschlußgewinde	G 3/8"



Ersatzteile

Meißel					
40 × 520 mm 700207	40 × 250 mm 700194	24 × 190 mm 700193	290 mm 700196	60 × 300 mm 708582	24 × 260 mm 700195
					
100 × 180 mm - 700205			Teppichentfernungsmeißel, 210 mm - 706867		
					
Hammerspitzhauen (Pitching-Tools)					
3×3 - 700199	4×4 - 700200	5×5 - 700201	7×7 - 700202		
					
Halter, mit Sechskant - 700204			Halter rund - 700198		
					
Ersatzteile des Gerätes					
Meißelhalter - 700347					
					