



45 BGV

706768

Wesentliche Merkmale

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Nadel ø 3mm | 49 Stk. spitz |
| Luftverbrauch | 158 l/Min, 5,6 cfm |
| Max. zulässiger Luftdruck | 7 bar, 100 psi |
| Vibrationswert am Griff | 16,20 m/s ² |
| Schalldruckpegel | ≤ 100.7 db(A) |
| Akustischer Leistungspegel | ≤ 110.0 db(A) |

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Empfohlene Schmierstoffe

| | |
|--------|------------------------|
| BP | Energol RD-E46 |
| Mobil | Almo Oil 325 |
| Shell | Torcula 100 |
| DEA | Arkas 32 |
| Texaco | Aries 32 |
| Esso | Arox EP 46 oder EP 100 |

Physikalische Parameter

| | |
|---------|------------------|
| Gewicht | 9,4 kg/ 20,7 lbs |
| Länge | 1800 mm / 71" |

Ersatzteile

| Nadelsatz kpl. | ø 3 mm. stumpf | ø 3 mm. spitz | ø 4 mm. stumpf | ø 4 mm. spitz |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Artikelcode | 700397 | 700399 | 700398 | 700400 |

