



DK 1 H

700763

Wesentliche Merkmale

Mehrzweckwerkzeuge, die es ermöglichen, auf allen Oberflächen einen natürlichen und glatten Aufrauungseffekt zu erzielen

Anwendbar für Bearbeitung von Beton-, Stein- und Granitoberflächen

Entfernung verschiedener Überzüge auf Beton wie Zementschlämme, Farben und Verkrustungen

Kann auf senkrechten Flächen und in eingeschränkten Bereichen verwendet werden

Der Arbeitsdruck wird manuell vom Benutzer eingestellt

Technische Daten

Luftverbrauch 160 l / Min. (5,7 cfm)

Max. zulässiger Luftdruck 7 bar, (100 psi)

Vibrationswert am Griff 13,7 m / s²

Schalldruckpegel ≤ 86,7 db(A)

Akustischer Leistungspegel ≤ 94,7 db(A)

Anschlußgewinde G 3/8"

Physikalische Parameter

Gewicht 3,1 kg / 6,8 lbs

Länge 620 mm / 24"

Anwendungsbereich

Entfernt schnell Zementschlamm, Überstände, Verkrustungen, Kalkablagerungen, Farbe, Rost, glättet Aufrauungen und vieles mehr.

Normen

EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG

Die Geräte (DK 1 H - 3 H) wurden nach dem Stand der Technik und den Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm **EN ISO 11148-4:2013** (Nicht elektrisch betriebene Handmaschinen) gebaut.

Ersatzteile

**Kolben mit
Wolframkrone und
Verschleißring für
DK 1 H**

Kolbensatz
700769



Satz enthält: 1 Kolben mit Wolframkrone -
0,36 kg / 0,79 lbs