



DTF 35 SH

Elektrische Komponente

Artikelcode	Leistung	Wattzahl/HP
800072	3×400 V, 50 HZ	22 kW / 30 HP
800073	3×480 V, 60 HZ	25 kW / 33 HP

Wesentliche Merkmale	
Schnittbreite	35 cm / 14"
Abstand zur Wand	10,7 cm / 4"
Schnitttiefe	Bis 25 mm / 1"
Produktion / Std.	Bis 60 m ² / h, 646 f ² / h bei Gesamttiefe

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs	410 kg / 904 lbs
Abmessungen cm / inch	138×71×113 cm / 54×28×45

Anwendungsbereich

Je nach Klingentyp können harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden, z.B.:

- Asphalt und Gussasphaltbeläge
- Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- Naturstein
- Thermoplastische Werkstoffe

Oberflächen aus hochelastischen Weichmaterialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur eingeschränkt bearbeitet werden, z.B.:

- Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
- Holz, Teppiche und Webstoffe

HINWEIS: Die Maschinen werden ohne Klingen, Trommeln oder Sätze geliefert!

ERSATZTEILE


Komplette Trommel 350 mm Breite

Artikelcode	Klingenzahl	Abstandshalteranzahl	Zwischenabstand	Betontyp	
600306	27	80 × 4 mm	12 mm	Normal	
800038	53	54 × 5 mm	5 mm	Normal	
800142	59	63 × 4 mm	4 mm	Normal	
800037	27	80 × 4 mm	12 mm	Hart	
800039	53	54 × 5 mm	5 mm	Hart	
800143	59	63 × 2 mm	4 mm	Hart	

Klingensatz für Trommel 350 mm Breite

Artikelcode	Klingenzahl	Abstandshalteranzahl	Zwischenabstand	Betontyp	
800043	27	80 × 4 mm	12 mm	Normal	
800045	53	54 × 5 mm	5 mm	Normal	
800145	59	63 × 4 mm	4 mm	Normal	
800044	27	80 × 4 mm	12 mm	Hart	
800046	53	54 × 5 mm	5 mm	Hart	
800050	59	63 × 4 mm	4 mm	Hart	
800151	27	80 × 4 mm	12 mm	Superhart	
800154	53	54 × 5 mm	5 mm	Superhart	
800157	78	79 × 3 mm	3 mm	Superhart	

Einzelteile für Trommel

Typ	Größe	Betontyp	Artikelcode	
Einzelklinge	230 mm / 9"	Normal	600951	
Einzelklinge	230 mm / 9"	Hart	600950	
Einzelklinge	230 mm / 9"	Superhart	601103	

Einzelteile für Trommel

Typ	Größe	Artikelcode	
Abstandshalter	4 mm	600948	
Abstandshalter	5 mm	600949	
Abstandshalter	5 mm	600949	
Leere Trommel		800113	

ERSATZTEILE

Blades set for shaft 350 mm width					
Article code	Blade count	Spacer count	Space inbetween	Concrete type	
800101	27	80 × 4 mm & 12 × 5 mm	12 mm	Normal	
800102	53	54 × 5 mm & 12 × 5 mm	5 mm	Normal	
800148	59	77 × 4 mm	4 mm	Normal	
800104	27	80 × 4 mm & 12 × 5 mm	12 mm	Hart	
800105	53	54 × 5 mm & 12 × 5 mm	5 mm	Hart	
800147	59	77 × 4 mm	4 mm	Hart	
800152	27	80 × 4 mm & 12 × 5 mm	12 mm	Superhart	
800155	53	54 × 5 mm & 12 × 5 mm	5 mm	Superhart	
800158	78	79 × 3 mm & 12 × 5 mm	3 mm	Superhart	

Single parts for drum					Single parts for drum			
Article code	Type	Size	Concrete type		Article code	Type	Size	
600649	Einzelklinge	230 mm / 9"	Regular		600258	Abstandshalter	4 mm	
600648	Einzelklinge	230 mm / 9"	Hard		600364	Abstandshalter	5 mm	
601101	Einzelklinge	230 mm / 9"	Super Hard		601106	Abstandshalter	3 mm	

HINWEIS: Der Satz besteht aus drei Buchsen: zwei maßgefertigte und eine universelle.

ZUBEHÖR

Abstandsbuchsensatz		
800119	Distanzbuchsen-Wellensatz 10 cm	
800120	Distanzbuchsen-Wellensatz 15 cm	
800121	Distanzbuchsen-Wellensatz 17 cm	
800122	Distanzbuchsen-Wellensatz 20 cm	
800123	Distanzbuchsen-Wellensatz 25 cm	
800124	Distanzbuchsen-Trommel-Set 10 cm	
800125	Distanzbuchsen-Trommel-Set 15 cm	
800126	Distanzbuchsen-Trommel-Set 17 cm	
800127	Abstand Buschtrommel-Set 20 cm	
800128	Distanzbuchsen-Trommel-Set 25 cm	

HINWEIS: Das Set besteht aus drei Buchsen: zwei maßgefertigten und einer Universalbuchse.

Artikelcode	Typ		Artikelcode	Typ	
600956	Gewichtssatz		600969	Hebepunkt-Set	
600963	Zielgerät komplett		600971	Radschutz-Set	
800121	4"-auf-3"-Camlock-Adaptersatz				

HINWEIS: Alle Zubehörteile werden mit den entsprechenden Befestigungselementen geliefert.