

NP 23 K

700722



Wesentliche Merkmale

Nadel ø 3mm	19 Stk. stumpf
Luftverbrauch	100 l/min, 3.5 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	8,91 m/s ²
Schalldruckpegel	< 100.7 db(A)
Akustischer Leistungspegel	< 110.0 db(A)

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Physikalische Parameter

Gewicht	2,2 kg/ 4,9 lbs
Anschlußgewinde	G 1/4"

Empfohlene Schmierstoffe

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

Verpackung



Boxgröße 443×65×176 mm / 17.4×2.5×6.9"

Box enthält

Nadelentroster NP 23 K

Schlauchanschluss G1/4 × 8mm

Betriebsanleitung

Ersatzteile

Nadelsatz kpl.	2 mm. stumpf	3 mm. stumpf	3 mm. spitz	4 mm. stumpf	4 mm. spitz
Artikelcode	706187	706188	706189	706190	706191

