

NP 34 K

706598



Wesentliche Merkmale

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nadel ø 3mm | 28 Stk. stumpf |
| Luftverbrauch | 125 l/min, 4.4 cfm |
| Max. zulässiger Luftdruck | 7 bar, 100 psi |
| Vibrationswert am Griff | 9.61 m/s ² |
| Schalldruckpegel | < 100.7 db(A) |
| Akustischer Leistungspegel | < 110.0 db(A) |

Verpackung



Boxgröße 443×65×176 mm / 17.4×2.5×6.9"

Box enthält

Nadelentroster NP 34 K

Schlauchanschluss G1/4 × 8mm

Betriebsanleitung

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Physikalische Parameter

| | |
|-----------------|-----------------|
| Gewicht | 3,0 kg/ 6,6 lbs |
| Anschlußgewinde | G 1/4" |

Empfohlene Schmierstoffe

| | |
|--------|------------------------|
| BP | Energol RD-E46 |
| Mobil | Almo Oil 325 |
| Shell | Torcula 100 |
| DEA | Arkas 32 |
| Texaco | Aries 32 |
| Esso | Arox EP 46 oder EP 100 |

Ersatzteile

| Nadelsatz kpl. | ø 2 mm. stumpf | ø 3 mm. stumpf | ø 3 mm. spitz | ø 4 mm. stumpf | ø 4 mm. spitz |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Artikelcode | 706192 | 706193 | 706194 | 706195 | 706196 |

