



VA 30 SH

Elektrisch

Artikelcode	Stromversorgung
800014	230 V, 60 HZ
707199	400 V, 50 HZ
800007	480 V, 60 HZ

Wesentliche Merkmale	
Wattzahl / HP	7,5 Kw
Arbeitsbreite	30 cm / 12"
Abstand zur Wand	9 cm / 3.5"
Tiefe Hartbeton	7 mm / .27"
Tiefe Weichbeton	10 mm / .40"
Geluidsdruckniveau	< 79.3 db(A)
Geluidsniveau	< 87.3 db(A)
Trillingsniveau	< 6.9 m/s ²
Produktion / Std.	50-55 m ² / 540 sqf
Standardmesser enthalten	Achteckiges Karbid

Physikalische Parameter		
Gewicht kg / lbs	800014	285 / 628
	707199	305.4 / 673
	800007	328 / 723
Abmessungen cm / inch	135×56×109 / 53×22×43	

Anwendungsbereich	
<p>Je nach Messertyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asphalt- und Gussasphaltflächen • Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen • Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw. • Naturstein • Metalle • Thermoplastische Werkstoffe
<p>Oberflächen aus hochelastischen, weichen Materialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur mit Einschränkungen bearbeitet werden, z.B.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe • Holz, Teppiche und Webstoffe

Ersatzteile

<p>Achtkantmesser für VA 30 S / VA 30 SH</p>	<p>Achtkantmesser-Satz 701836</p>		<p>Komplette Trommel 701691</p>		<p>Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen</p> <p>Satz enthält: 4 Schlegelwellen, 5,0 kg Unterlegscheiben, 72 Stück Achtkantmesser groß</p>
<p>Zwölfkantmesser für VA 30 S / VA 30 SH</p>	<p>Sechskantmesser-Satz 706691</p>		<p>Komplette Trommel 706566</p>		<p>Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen</p> <p>Satz enthält: 4 Schlegelwellen, 5,0 kg Unterlegscheiben, 72 Stück Zwölfkantmesser groß</p>
<p>Balkenschneider für VA 30 S / VA 30 SH</p>	<p>Balkenschneider-Satz 701839</p>		<p>Komplette Trommel 701694</p>		<p>Anwendung: Zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Farbe von Asphalt und Beton sowie für Arbeiten an großen Stahlkonstruktionen mit nur geringer Veränderung der Oberflächenstruktur</p> <p>Satz enthält: 4 Schlegelwellen, ca. 5,8kg Unterlegscheiben ca. 11,6kg Balkenschneider groß</p>
<p>Fräser 19mm für VA 30 S / VA 30 SH</p>	<p>Fräser-Satz 701841</p>		<p>Komplette Trommel 701696</p>		<p>Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen</p> <p>Satz enthält: 4 Schlegelwellen, 6,0kg Unterlegscheiben, 24 Stück Fräser groß</p>
<p>Fräser 39mm für VA 30 S / VA 30 SH</p>	<p>Fräser-Satz 701840</p>		<p>Komplette Trommel 701695</p>		<p>Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen</p> <p>Satz enthält: 4 Schlegelwellen, ca. 6,0kg Unterlegscheiben, 12 Stück Fräser groß</p>
<p>Rundschnieder für VA 30 S / VA 30 SH</p>	<p>Rundschnieder-Satz 701842</p>		<p>Komplette Trommel 701697</p>		<p>Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen</p> <p>Satz enthält: 4 Schlegelwellen, 5,9kg Unterlegscheiben, 56 Stück Rundschnieder groß</p>